


REBEL MORIWAKI SEAT COVER
HONDA '21- REBEL 1100
取扱説明書



Parts.No. 77100-201T5-BR BROWN/BLACK

Parts.No. 77100-201T5-BG GRAY/BLACK

Parts.No. 77100-201T5-BE RED/BLACK

 作業される前に必ずお読み下さい

【製品名】 '21- REBEL 1100 MORIWAKI SEAT COVER

【仕様】 《適応車種》

'21- REBEL 1100



図. 1

1. 純正取扱説明書を参考にシート本体を取り外します。

(注) シート本体の脱着方法はメーカー純正のマニュアルにて必ずご確認ください。



図. 3



図. 4

2. シート本体、リア側からシートカバーを装着します。

図. 3フロント部分はマジックテープの巻き込みを防止するため、予め裏返します。

図. 4被せたリア側を左右均等になる様、調節します。



図. 5



図. 6

3. リアを被せた後にフロント側を被せます。

図. 5リア側以外は図のように裏返った状態になります。

図. 6シート本体のロック用金具とシートカバーのセンター縫い目を合わせるように装着します。



図. 7



図. 8

4. フロント部分を裏返しから、めくり返すように被せます。

図. 8のサイド部分も同じように被せます。

全体を被せた後、仮固定する前に一度表側を確認し装着具合を微調整します。



図. 9



図. 10

5. 図. 9裏側2カ所のマジックテープを仮固定します。※マジックテープが届かない場合はもう一度引っ張りなおしてください。※

仮固定の状態で見えます、図. 10のようにシート中心部が浮いているので落とし込みながら本固定を行います。



図. 11



図. 12



図. 13

6. シート中心部分のエアを抜きます（図. 11）。

中心部分を抑えながらシワを伸ばすようにサイドへ引っ張ります。（図. 12）

サイドに寄ったしわを固定ベルト側に伸ばします。（図. 13）



図. 14

7. 固定ベルトを図. 14のように本止めします。



図. 15

8. 表側の中心部分（座面）が図. 15のように落とし込めていることを確認してください。

9. シート本体を車体に装着し完成です。

注意事項

- ① 作業はエンジンが十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。けが防止のため、軍手を着用して下さい。
- ② シートカバー取付け後は、各部の緩みなどのトラブルが発生しないように各部の締め付けを十分確認して下さい。走行中の振動や長時間の使用により、シート締め付けが緩むことがありますので、必要に応じて増し締めをして下さい。
- ③ 本製品は、完全防水ではありませんので定期的に陰干し等のメンテナンスを心がけて下さい。
- ④ 不正な取付けによるシートカバー破損等の返品は、お受けしておりませんのでご了承下さい。

本説明書は未永く保管し、メンテナンス等の機会には活用するようにして下さい。

製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください

(株) モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5

Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152

HP <http://www.moriwaki.co.jp>