



モリワキ・ワンピースマフラー取り付けについて

この度は、モリワキ・ワンピースマフラーをお買上頂き、誠にありがとうございます。
マフラー取り付け時、取り付け後は下記の事項にご留意下さい。

1. スタンダードマフラーを取り外します。

取り外しの際、パーツを再使用するものがありますのでご注意ください。(ガスケット、フランジ部のナット、テールパイプ部のボルト・ナット等) 尚、ガスケットは出来る限り新品に交換して下さい。またセンタースタンドは使用出来ませんので取り外して下さい。

2. モリワキマフラーを取り付けます。

フロントパイプ側から取り付けて下さい。テールパイプ側は、取り付け穴にドライバー等を差し込み、仮止めの状態にしておいて下さい。フロント側を仮締めしたらテール側のボルト・ナットを仮締め、次にフロント側を本締めし、最後にテール側のボルト・ナットを本締めして下さい。

3. 最終確認

取り付けが完了しましたら、エンジンを始動し、排気漏れ等がないか確認して下さい。排気漏れは、ガスケットの交換か、フランジ部の増し締めで対応して下さい。尚、フランジ部の締め過ぎは、フランジやスタッドボルトの破損を招きますのでご注意ください。取り付け完了後は、すぐに走行なさらず、エンジンを始動した際にマフラー本体の塗装が発する煙が消えるまでお待ち下さい。

4. その他

CB750Fについては、スタンダードのフランジ、割りカラーを使用します。パイプにフランジを通し、付属のテープを使用して割りカラーを固定し、取り付けして下さい。

ワンピースマフラーはその構造上、スタンダードに比べ、最低地上高が低くなっております。走行時、段差などの通過には十分ご注意ください。

(株)モリワキエンジニアリング 営業部

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5

TEL: 059-370-0090 FAX: 059-370-0152

HP: <http://www.moriwaki.co.jp>