

MORIWAKI
Z用キャリパーサポート
(モリワキKYB F.フォーク+ロッキードCP2696キャリパー用)
 452-201-0000
取扱説明書

作業される前に必ずお読み下さい

⚠ 注意事項

- ① 作業はエンジン等が十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。
- ② 転倒歴があるバイクには装着できない場合があります。
- ③ 取付け場所付近に、改造箇所がありますと装着出来ない場合があります。
- ④ 不正な取付けによるキャッチタンク破損等の返品は、お受けしておりませんのでご了承下さい。
- ⑤ ブレーキキャリパーは、重要保安部品の為、取付けに関しては認証工場へ依頼される事をお勧めします。それ以外の場所で取付された場合は、2週間以内に分解整備検査を受けてください。

同梱部品

No	部品番号	商品名	入数	単価(税込)
1	452-201-0001	キャリパーステーR	1	¥6,160
2	452-201-0002	キャリパーステーL	1	¥6,160
3	96300-1002500	フランジボルト 10x25	4	¥264
4	96300-1003500	フランジボルト 10x35	4	¥264
5	990000-10000	ワッシャー(t=1.5)	4	¥198

- ・ このキャリパーサポートは、Z1-Rスタンダードホイール1.85X19(ディスクローター)と、モリワキKYB F.フォークにロッキード CP2696 キャリパーを使用する場合の専用ステーです。その他の組み合わせでは使用出来ません。
- ・ このキャリパーサポートは、キャリパーをフォークの前後どちらでも取り付けられる様になっております。取り付け時は、キャリパーステーの刻印が外側になる様に付けてください。
- ・ キャリパー取り付け時、車体の個体差により、キャリパーのセンターとディスクローターのセンターがズれる可能性があります。このズレが、1.0mm 以上ある場合には、付属しているワッシャーをキャリパーとステーの間、あるいはフォークとステーの間に挟んで、キャリパーのセンターとディスクローターのセンターの位置を調整してください。
- ・ ボルトの締め付けの際には、ネジ部にネジロック剤を塗布し、規定トルク(4.0kgf-m)で締め付けてください。また、取り付け後には、キャリパーとホイール、ディスクローターとの干渉が無いかどうか確認して下さい。

本説明書は、末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。

製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。

記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

あらかじめご了承下さい。

(株)モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5

Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152

HP <http://www.moriwaki.co.jp>