

# MORIWAKI INFORMATION

## モリワキ ブラック塗装マフラーを御購入・御使用の皆様へ

モリワキ ブラックマフラーの塗装は、マフラー用としては最も熱強度、耐久性の高い塗料を選定し、塗装条件・塗装膜厚等の品質管理も行っていきますが、使用状況によっては剥がれる場合がございます。

下記内容を十分に御理解頂いた上での、御購入・御使用をお願い致します。

マフラー装着後最初のエンジン始動時は、アイドリングでマフラーからの煙が出なくなる(5分～10分)まで徐々に熱を加え、その後一度自然冷却してください。エンジン回転数を上げて急激な熱を加えると塗装を痛める原因となります。

マフラー装着直後の走行時も急激なエンジン回転数の上昇は避け、適度な慣らし運転を行ってください。

これは、良好な塗装状態を維持するための初期熱入の手順ですが、過酷な使用状況によっては剥がれる場合がございますので御了承下さい。

ご質問等がございましたら、モリワキエンジニアリング営業部までお問い合わせ下さい。  
TEL 059-370-0090 FAX 059-370-0152

快適なバイクライフと

モリワキマフラーをお楽しみ下さい。



株式会社モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5  
TEL 059-370-0090 FAX 059-370-0152

モリワキの最新情報をWebでCHECK!!

[WWW.MORIWAKI.CO.JP](http://WWW.MORIWAKI.CO.JP)